

AUTOAMPLIFICADOS

Los sistemas autoamplificados integran la mayoría de componentes en un único recinto acústico, por lo que son los más indicados para aplicaciones portátiles, siendo también indicados para aplicaciones donde el espacio sea crítico o donde un sistema complejo no sea necesario.

CAJAS INALÁMBRICAS

Máxima movilidad

- Pensadas para aplicaciones móviles
- Micrófono inalámbrico UHF incorporado
- Funcionamiento a baterías o 220V (modelo SH-122 precisa cargador externo)
- Posibilidad de montaje en trípode

Especificaciones

MODELO	SH-360N-CD	SH-122MP3	SH-321	SH-322	JLH-2002
Potencia Nominal	60W	60W	25W	40W	35W
Dispositivo	CD	MP3	-	-	-
Otros	-	SD Card + USB	-	-	-
Entradas	3 Mic, 1 Aux	2 Mic, 1 Aux	2 Mic, 1 Aux	1 Aux	1 Aux
Nº de emisores	1 ó 2	1	1	1	1
Peso	9,2Kg	2,5Kg	4Kg	6,5Kg	3Kg
Dimensiones (anxalxpr)	266x423x242	210x272x140	180x300x145	180x510x145	290x185x135



SH-360N-CD

SH-321/322

JLH-2002

SH-122MP3

BATERÍAS DE REPUESTO:

- Juego de baterías de 18V 3,2Ah para SH-360-CD: BAT-360
- Batería de 12V 1,2Ah para SH-122: BAT-122
- Batería de 12V 1,2Ah para SH-321/322/324 y JLH-2002: BAT300

WM-220



MIC-C



MIC-P



SH-T



SH-T-360




WM-120

SH-PM para SH-122



SH-CA



SH-S

AMPLIFICADOR DE CINTURA

Comodidad y ergonomía

- Potencia RMS: 5W. Máx. 8W
- Micrófono de cabeza incorporado
- Altavoz: 6,5cm, 10W/4 ohms
- Autonomía: hasta 40 horas en uso normal



Especificaciones

MODELO	SH-121
Alimentación	6 pilas de 1,5V (LR 6)
Peso*	200gr
Dimensiones* (anxalxpr)	200 x 72 x 55mm

* Sin embalaje

